


BM / BMR

	Szerokość L mm	Wysokość H mm	Moc grzewcza Wat		Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba rurek n	Cena netto PLN kolor standard: BIAŁY RAL 9016	Max moc grzałki elek- trycznej Wat (patrz str. 103)
			75/65/20°C	55/45/20°C						
BM	450	702	316	167	1,23	6,0	3,2	15	767	300
	450	1186	523	281	1,20	10,1	4,9	25	964	500
	500	1186	574	309	1,20	10,7	5,3	25	976	500
	600	1186	676	364	1,20	12,1	6,0	25	1008	500
	750	1186	825	444	1,20	14,2	7,2	25	1020	750
	450	1450	636	335	1,24	12,3	6,0	30	1038	500
	500	1450	698	370	1,23	13,1	6,4	30	1107	500
	600	1450	822	435	1,23	14,7	7,3	30	1303	750
	450	1714	750	397	1,23	14,4	7,0	35	1103	750
	500	1714	823	436	1,23	15,3	7,5	35	1169	750
	600	1714	970	516	1,22	17,2	8,6	35	1247	750
	750	1714	1184	630	1,22	20,1	10,2	35	1279	1000
	600	1978	1118	592	1,23	19,8	9,9	40	1268	1000
	750	1978	1365	715	1,25	23,0	11,7	40	1369	1250

BMR	450	702	316	167	1,23	6,0	3,2	15	857	300
	450	1186	523	281	1,20	10,1	4,9	25	1079	500
	500	1186	574	309	1,20	10,7	5,3	25	1096	500
	600	1186	676	364	1,20	12,1	6,0	25	1129	500
	750	1186	825	444	1,20	14,2	7,2	25	1181	750
	450	1450	636	335	1,24	12,3	6,0	30	1244	500
	500	1450	698	370	1,23	13,1	6,4	30	1244	500
	600	1450	822	435	1,23	14,7	7,3	30	1262	750
	450	1714	750	397	1,23	14,4	7,0	35	1270	750
	500	1714	823	436	1,23	15,3	7,5	35	1315	750
	600	1714	970	516	1,22	17,2	8,6	35	1398	750
	750	1714	1184	630	1,22	20,1	10,2	35	1436	1000
	600	1978	1118	592	1,23	19,8	9,9	40	1423	1000
	750	1978	1365	715	1,25	23,0	11,7	40	1537	1250



Typy	BM drabinka prosta BMR drabinka wygięta
Rurki	poziome, okrągłe Ø 22 mm
Kolektory	pionowe, profil D 34 x 34 mm
Wykonanie	spawanie laserowe (niewidoczne spoiny); podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	zawiesia ścienna w kolorze grzejnika
Inne informacje	niedostępny w innych kolorach; możliwe zastosowanie grzałki elektrycznej (c.o. + grzałka)
Ciśnienie robocze	10 bar
Przylączy	drabinki łazienkowe BM / BMR są produkowane zawsze z tym samym zestawem przylączy 1/2" i mogą być przylączone od dołu lub od góry; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów
do wykorzystania	mm, 18, 45 – wymagana specjalna rurka, str.114
zalecane	mm (z wykorzystaniem zaworu z osłonką)



ZAWORY DO PRZYLĄCZA mm

	Kolor	Numer	Cena netto PLN
Z OSŁONKĄ PROSTĄ (bez głowicy)	biały 9016	118200100009016	422

ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYLĄCZA 18 Z GŁOWICĄ

Zawory 18 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla $\Delta T = 10$ (75/65 lub 55/45)

		Kolor	Numer	Cena netto PLN
zestaw lewy	P Z	biały 9016	118210100009016	650
		chrom	118210100000099	720
zestaw prawy	Z P	biały 9016	118210200009016	650
		chrom	118210200000099	720

BM	BMR
L R	L R A
450 416	446 412 119-129
500 466	495 461 120-130
600 566	595 561 126-136
750 716	744 710 136-146

